

9. Сервисное обслуживание

Дата	Наименование работ	Наименование организации- исполнителя	Ф.И.О. ответственного лица	Подпись

10. Особые отметки

11. Руководство по установке и эксплуатации изделий

Ворота секционные подъемные должны монтироваться на объекте в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Заказчик: М.П.	
UMCDO MOCGU FOR	 расшифровка попписи

Арт. R7021401 / 04.2024



ПАСПОРТ

ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции и надеемся, что ее качество подтвердит правильность Вашего выбора.

1. Общие сведения

Ворота противопожарные подъемные секционные предназначены для предотвращения распространения опасных факторов пожара в течение нормируемого времени в примыкающие помещения, из одной части здания в другую или между зданиями. Ворота не предназначены для установки во взрывоопасных зонах зданий, а также на путях эвакуации и эвакуационных выходах.

Основные технические данные		
Обозначение изделия	_	
Заводской номер ворот	-	
	_	
Данные электропривода	_	
Марка/артикул комплекта электропривода	_	
Номинальная потребляемая мощность, Вт		
Температурный диапазон применяемости,°С		
Параметры сети электропитания		
Род тока Номинальное напряжение, В	_	
Допускаемое отклонение от номинального напряжения, %		
Ресурсы и сроки службы		
Установленный ресурс — циклов (подъем-опускание полотна).		
По выработке установленного ресурса необходимо обратиться к Изготовителю для получения заключения по дальнейшей эксплуатации изделия.	/-	
Средний срок службы — 10 лет.		
Срок хранения — 2 года с даты изготовления. Условия хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ15150-69	9	
Сведения о сертификации		
Сертификат № Действителен до		

4. Комплектность

- Ворота 1 комплект
- 2. Эксплуатационная документация 1 комплект



5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВҮ 808001246.010-2022 при соблюдении правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделия, изложенных в технической документации, при выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Изготовителем.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается и исчисляется с даты передачи изделия Заказчику или с даты изготовления изделия, если дата передачи неизвестна. Изготовитель предоставляет гарантию при условии надлежащей эксплуатации ворот в течение:
 - 10 лет на отсутствие сквозной коррозии металлической обшивки панелей воротных, стальных профилей системы направляющих и подвеса, элементов ворот из нержавеющей и оцинкованной стали;
 - 2 лет на ворота в целом и их отдельные элементы, такие как тяговые тросы, роликовые кронштейны и опорные ролики, узлы торсионного вала, уплотнительные вставки и другие элементы ворот.

Подробные условия гарантии приведены в Руководстве по эксплуатации.

5.3. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной Изготовителем Организации, осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации.

Примечание: замененные по гарантии детали становятся собственностью Изготовителя.

6.	Свидетельство о	об упаковывании
----	-----------------	-----------------

Ворота противопо	ожарные подъемные сек	ционные упакованы (согласно требованиям, пред
усмотренным дей	іствующей технической	документацией.	
Упаковку произв	ел:		
	подпись	расшифровка подписи	число, месяц, год
Свидетель	ство о приемке		
	•	•	ны и приняты в соответствии кнической документации.
	Дата изготовлені	19:	
			число, месяц, год
м.п.	Подпись лица, ответственного з	а приемку	
			подпись
			расшифровка подписи
Свидетель	ство о монтаже		
	ваны в соответствии с тр ы годными для эксплуата	,	ющей технической докумен
	Дата монтажа:		
			число, месяц, год
м.п.	Подпись лица, ответственного з	а монтаж	
			подпись
			расшифровка подписи
	наимен	ование, адрес и телефон организац	ции, осуществлявшей монтаж

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

7.

8.